



- ### Zaunfeld-Elemente
- 1 Pfostenkappe 60x60 mm oder 80x80 mm..... (1 Stück)
 - 2 Pfosten 60x60 mm oder 80x80 mm..... (1 Stück)
 - 3 Profil 20x20 mm
 - 4 Befestigung
 - X Rasenkantenstein

Schutzschicht

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Passivierung

RAL Farbe
RAL6005 Grün
RAL7016 Anthrazit

Weitere Farben sind auf Anfrage möglich



DUPLEX - Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung (Norm PN-EN 10244-2 und PN-EN 10245-4)

Montagemöglichkeiten

zum Einbetonieren zum Aufschrauben (Option)

lokale Bodenfrostzone

Beton C25

min. 600mm

300mm

13

4X

10x80

100mm

140mm

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Zaunfeld- Breite (mm)* | 2000 | | | | | | | |
| Zaunfeld- Höhe (mm)* | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |

*andere Maße auf Anfrage

Zaunfeld - Maße (mm)

L Zaunfeld- Breite = 2000

H Zaunfeld- Höhe (bestellte Maße)

H₁ Pfosten Höhe = H + 600

Hinweise

Achsabstand der Pfosten: (mm)

- 60x60 (Standard) = 2070
- 80x80 (Option) = 2090

Rasenkantenstein ist kein Bestandteil der Bestellung